

ОБГРУНТУВАННЯ

Відкриті торги з особливостями

ДК 021:2015 – 44220000-8 «Столярні вироби» (металопластикові конструкції з монтажем)

Ідентифікатор закупівлі **UA-2023-11-24-006912-a**

Очікувана вартість закупівлі : **160 000,00** грн. з ПДВ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
до предмету закупівлі

ДК 021:2015 – 44220000-8 «Столярні вироби» (металопластикові конструкції з монтажем)

Назва	Код відповідного класифікатора предмету закупівлі	од	кільк	Розмір, мм (розміри орієнтовні) та технічні характеристики
ВІКНО металопластикове	ДК 021:2015: 44221100-6 Вікна	шт	2	Орієнтовний розмір (мм): 2020*2045 Кількість камер: не менше шести; Монтажна ширина 70 мм Засклення: склопакет двокамерний 40 мм; відкривний Віконна конструкція повинна забезпечити мінімальний Коефіцієнт опору теплопередачі, не менший ніж $Rq \min=0,9$ ($m^2 \cdot C/Вт$)
ВІКНО металопластикове	ДК 021:2015: 44221100-6 Вікна	шт	1	Орієнтовний розмір (мм): 2030*2035 Кількість камер: не менше шести; Монтажна ширина 70 мм Засклення: склопакет двокамерний 40 мм ; відкривний Віконна конструкція повинна забезпечити мінімальний Коефіцієнт опору теплопередачі, не менший ніж $Rq \min=0,9$ ($m^2 \cdot C/Вт$)
ВІКНО металопластикове	ДК 021:2015: 44221100-6 Вікна	шт	1	Орієнтовний розмір (мм): 2040*2005 Кількість камер: не менше шести; Монтажна ширина 70 мм Засклення: склопакет двокамерний 40 мм; відкривний Віконна конструкція повинна забезпечити мінімальний Коефіцієнт опору теплопередачі, не менший ніж $Rq \min=0,9$ ($m^2 \cdot C/Вт$)
ВІКНО металопластикове	ДК 021:2015: 44221100-6 Вікна	шт	1	Орієнтовний розмір (мм): 2020*2005 Кількість камер: не менше шести; Монтажна ширина 70 мм Засклення: склопакет двокамерний 40 мм ; відкривний Віконна конструкція повинна забезпечити мінімальний Коефіцієнт опору теплопередачі, не менший ніж $Rq \min=0,9$ ($m^2 \cdot C/Вт$)
ВІКНО металопластикове	ДК 021:2015: 44221100-6 Вікна	шт	1	Орієнтовний розмір (мм): 2030*2005 Кількість камер: не менше шести; Монтажна ширина 70 мм Засклення: склопакет двокамерний 40 мм ; відкривний Віконна конструкція повинна забезпечити мінімальний Коефіцієнт опору теплопередачі, не менший ніж $Rq \min=0,9$ ($m^2 \cdot C/Вт$)

Вікно металопластикове	ДК 021:2015: 44221100-6 Вікна			Орієтовний розмір (мм): 1970*700 Кількість камер: не менше шести; Монтажна ширина 70 мм Засклення: склопакет двокамерний 40 мм Засклення: склопакет двокамерний; глухе Віконна конструкція повинна забезпечити мінімальний Коефіцієнт опору теплопередачі, не менший ніж $Rq \min=0,9$ ($m^2 \cdot C / Bt$)
Вікно металопластикове	ДК 021:2015: 44221100-6 Вікна			Орієтовний розмір (мм): 2000*700 Кількість камер: не менше шести; Монтажна ширина 70 мм Засклення: склопакет двокамерний 40 мм ;глухе Віконна конструкція повинна забезпечити мінімальний Коефіцієнт опору теплопередачі, не менший ніж $Rq \min=0,9$ ($m^2 \cdot C / Bt$)
двері металопластикові	ДК 021:2015: 44221200-7 - Двері			Орієтовний розмір (мм): 1970*2080 Кількість камер: не менше шести; Монтажна ширина 70 мм Засклення: склопакет двокамерний 40 мм ;відкривні Конструкція повинна забезпечити мінімальний Коефіцієнт опору теплопередачі, не менший ніж $Rq \min=0,9$ ($m^2 \cdot C / Bt$)
двері металопластикові	ДК 021:2015: 44221200-7 - Двері			Орієтовний розмір (мм): 2000*2080 Кількість камер: не менше шести; Монтажна ширина 70 мм Засклення: склопакет двокамерний 40 мм; відкривні Конструкція повинна забезпечити мінімальний Коефіцієнт опору теплопередачі, не менший ніж $Rq \min=0,9$ ($m^2 \cdot C / Bt$)

Учасник повинен надати в складі своєї тендерної пропозиції :

1. Гарантійний лист про те, що постачальник зобов'язується поставити товар вчасно, а саме на протязі 7 днів від отримання від Замовника заявки.

2. Під час періоду подачі пропозицій учасник повинен обов'язково відвідати об'єкт, скласти акт обстеження об'єкту надати сканкопію акту у складі своєї тендерної пропозиції. (Форма 1)

3. Інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а саме:

- гарантійний лист довільної форми про погодження на виконання умов та наведених вимог,
- характеристика запропонованого товару із зазначенням конкретних характеристик товару (Форма 2).

В тендерній пропозиції учасник повинен чітко зазначити фірму виробника запропонованого товару.
*Вказати (конкретні технічні характеристики запропонованого Товару, що в повному обсязі підтверджують відповідність Товару вимогам Замовника без виразів «не менше» / «не більше», «має бути», «повинен» тощо).

4. Гарантійний лист у довільній формі про те, що транспортування, доставка товару до місця поставки, навантаження, розвантаження, встановлення (монтаж) та демонтаж старих віконних та дверних блоків та всі супутні послуги будуть здійснюються силами та за рахунок Учасника-переможця та їх вартість включена в цінову пропозицію.

5. Надати документи які підтверджують належну якість віконних блоків:

- сертифікати відповідності, протоколи випробувань, зразки паспорта виробу на кожен вид продукції,
- сертифікат на систему екологічного управління ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT)
- сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT).

6. Якщо продукція виготовляється за ТУ, або технічним завданням (далі – ТЗ) необхідно надати повну скановану копію ТУ (або ТЗ) на виготовлення даної продукції.

Скановані копії ТУ (ТЗ), а також зміни до них, що надаються учасником, повинні бути діючими на момент подання пропозиції учасником.

Якість Товару повинна відповідати технічній документації, діючим на території України стандартам, вимогам якості, умовам договору. Технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

Відповідати вимогам діючого санітарного законодавства України, бути безпечними для здоров'я людини.

- Профіль повинен забезпечити високу міцність та статичку конструкцій, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір),

- товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6 мм,

- армування профілю – оцинкований метал товщиною не менше 1,2 мм,

- система водовідводу – зовнішня сторона профілю повинна мати пологий нахил для відводу води, використовувати водовідвідні ковпачки,

ПВХ профіль білого кольору, повинен мати монтажну ширину не менше 70 мм, профіль повинен мати товщину зовнішніх сторін - лицьова не менше ніж 2,6 мм, нелицьова не менше 2,6 мм,

У місцях сполучення профілів зі склом або склопакетами у виробів повинні бути встановлені гнучкі ущільнювальні прокладки, які забезпечують надійне закріплення скла або склопакетів.

У притулах виробів повинно бути не менше двох поясів ущільнювальних прокладок, безперервних по периметру ущільнення.

Вироби повинні бути водонепроникними. В зачиненому стані виробів ущільнювальні прокладки в притулах повинні забезпечувати щільність притиснення стулок і полотен, що виключає проникнення вологи до приміщень.

Для відведення води і сконденсованої вологи в нижніх профілях коробок і стулок повинні бути передбачені спеціальні прорізи у відповідності з технічною документацією, затвердженою за встановленим порядком.

Колір лицьових поверхонь виробів повинен бути однотонним, без колірних плям і включень.

Дефекти поверхні (риски, усадні раковини, здутини, подряпини, бульбашки і т.ін.) та різнотонність кольору, які розрізняються неозброєним оком не допускаються.

Лицьові поверхні профілів повинні бути покритими захисною плівкою, яка запобігає їх пошкодженню під час транспортування, а також під час виготовлення і монтажу виробів.

Фурнітура:

- закріплюючі деталі та елементи повинні бути корозієстійкі;

- колір – білий;

- фурнітура повинна бути корозієстійкою;

- механізм відкривання нахильно-поворотний, жорсткий;

- гарантійний термін експлуатації фурнітури не менше 3 років.

-Монтаж включає в себе демонтаж старих дверей, вікна та установку нових дверей, вікна.

Вимоги до склопакетів:

- склопакет 4i-14ar-4-14ar-4i – не менше 40 мм.;

-ущільнювач повинен бути якісним, забезпечувати герметичність, відрізнятися пружністю, тривалою еластичністю (область тривалої еластичності в межах температури від – 40 до + 70 градусів по Цельсію);

- приведений опір теплопередачі не менше 0,9 м2 К/Вт.

Вимоги до відливів:

-матеріал – оцинкована сталь фарбована з покриттям;

-колір – білий.

Якість металопластикових вікон та дверей (профіль, комплектуючі: пороги, підвіконня, відливи, фурнітура) повинна відповідати вимогам відповідних чинних нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ДБН тощо), про що надається відповідний підтверджуючий документ . Металопластикові вікна та двері повинні відповідати вимогам екологічної та пожежної безпеки.

7. Доставка товару здійснюється партіями, у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні автотранспортом і силами Постачальника та за його рахунок в строк до 10-ти календарних днів з моменту отримання заявки від Замовника. Продавець має поставляти Товар виключно в повному обсязі, зазначених у заявці Покупця (Учасник має надати гарантійний лист в складі пропозиції).

8. Товар повинен бути новим, таким що не був у вжитку (Учасник має надати гарантійний лист в складі пропозиції).

9. Гарантійний термін експлуатації (термін, протягом якого гарантується нормальне використання товару (в т. ч. комплектуючих виробів та складових частин)) за призначенням, за умови дотримання споживачем правил користування, і протягом якого Постачальник виконує

гарантійні зобов'язання не менше 5 років. (Учасник має надати гарантійний лист в складі пропозиції).

10. Місце поставки демонтаж старих конструкцій та монтаж товарів: відповідно до додатку 3 до тендерної документації: 37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Українська, 60.

11. Строк поставки товару: до 31 грудня 2023 року, *згідно заявок Замовника*.

12. Умови оплати товару: Розрахунки проводяться шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. Замовник розраховується за поставлений товар на умовах відстрочки платежу на термін до 30 банківських днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 7 банківських днів з дня отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок та/або можливості здійснити платежі, на реєстраційний рахунок Учасника. Усі розрахунки проводяться у безготівковому вигляді за формою платіжного доручення. Оплата здійснюється на підставі накладної та рахунку-фактури.

13. До ціни товару обов'язково включаються усі податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені; вартість підвіконь, відливів, москітних сіток (додаткових елементів), а також додаткові витрати, які пов'язані з доставкою товару до місця знаходження Замовника, демонтаж старих конструкцій та монтаж металопластикових конструкцій та опорядження відкосів (Учасник має надати гарантійний лист в складі пропозиції).

14. Оскільки монтажні роботи входять до вартості товару, Учасник надає Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці при виконанні робіт на висоті понад 1,3 м.

15. Замовник має право у будь-який час перевірити хід і якість виконання робіт, не втручаючись у діяльність Виконавця, про що надається відповідне погодження в складі тендерної пропозиції.

16. Якщо учасник не є виробником продукції, надати скановані копії документів, які підтверджують стосунки із виробником:

а) договір з виробником;

або

б) сертифікат дистриб'ютора, представника, дилера;

або

в) лист виробника про представництво його інтересів учасником;

або

г) інший документ (документи), що підтверджує (підтверджують) повноваження учасника щодо постачання продукції виробника, підписаний зі сторони виробника або виробником та учасником.

Зазначені документи повинні бути дійсними на весь термін постачання продукції та обов'язково містити гарантії виробника щодо якості продукції.

17. Учасник повинен надати копію документу про відповідність, виданого органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації, який підтверджує можливість виробника виготовляти запропоновану до постачання продукцію учасником (атестат виробництва, схвалення (сертифікат) системи управління якістю виробника тощо). Форма документу про відповідність виробництва встановлюється органом з оцінки відповідності, який видав цей документ.

Документ про підтвердження відповідності виробництва, повинен бути чинним за строком дії на кінцеву дату подання пропозиції учасником.

Пункт не застосовується у випадку, якщо оцінка відповідності здійснена на відповідність технічним регламентам.

18. На продукцію, яка виготовлена та походить з території Російської Федерації, керуватися Постановою Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2022 р. № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації»